



軽量！ わずか1.5kg！

加熱コイルはすべてワンタッチで取付、取外し可能

加熱コイルをセットしてボタンを押すだけ
(6パターンのタイマー付き)

チラー不要

ワンタッチ脱着の各種コイル

- ・ 内径18φ～52φ (M8～M30) のスパイラルコイル
- ・ 1.1m～3.5mまでのフレキシブルコイル
- ・ 自由に計上変更可能なU字型コイル
- ・ パッド型コイル



専用ケースにコンパクトに収納

様々な形状のワーク加熱に対応



【仕様】

電圧/電流/周波数	230V/12A, 50/60Hz
出力	2300W
耐熱仕様	有
エラーコード出力	有
冷却ファン	有
マイクロプロセッサによる過負荷及び 加温防止自動制御機能	有
	有
LED手元照明	有



本体セット

各種コイル

フレキシブルコイル



パッド型コイル

スパイラル&U字型コイルセット



M8~M30

品名	品番	コイル長	耐熱温度
iDuctor2 フレキシブルコイル(2m), 専用グローブ 専用ケース付き	231301	-	-
パッド型コイル	231205	-	250℃
スパイラル&U字型コイルセット	231304	-	250℃
その他フレキシブルコイルオプション			
フレキシブルコイル 1.1m	231202	1100mm	650℃
フレキシブルコイル 2.5m	231217	2500mm	650℃
フレキシブルコイル 3.0m	231218	3000mm	650℃
フレキシブルコイル 3.5m	231219	3500mm	650℃

